



ООО "АКОН-ГРУПП"

НА РЫНКЕ С 2006-ГО ГОДА

ПОДБОРКА ПОВТОРИТЕЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСА RS485



WAD-G485-PRO PROTECTION

PRO SERIES

Повторитель с гальванической развязкой и встроенной грозозащитой. Изделие доступно в двух вариантах: подключением на общую шину (модификация для заказа №390) и подключение к клеммам на модуле (модификация для заказа №391). Варианты применения – электрические трансформаторные подстанции, системы АСУ ТП, проекты в которых необходимо обеспечить максимально безопасный и надежный канал связи.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Количество каналов – 1.
- Количество портов подключения – 2.
- Диапазон скоростей обмена: 1200...115200 бит/сек.
- Выбор скорости и направления передачи – автоматический.
- Интерфейсы и цепи питания гальванически изолированы между собой.
- Напряжение пробоя изоляции не менее 1500 В.
- Напряжение питания от 10 до 30 В (рекомендуемое – 24 В).
- Потребляемая мощность не более 1 Вт.
- Габаритные размеры – 114x105x12,5 мм.
- Масса – 110 г.
- Монтаж – DIN-рейка Ω -типа 35x7,5 мм.
- Клеммники – винтовые, разъемные.
- Допустимое сечение проводников – 0,2...2,5 мм².
- Рекомендуемый момент затяжки клемм – 0,5...0,6 Н·м
- Средний срок службы изделия – 10 лет.



По вопросам стоимости и наличия обращайтесь в отдел продаж.

Telegram/тел: 068 781 88 18

kiev@akon.com.ua